

SMYRNA PLUS Schwarz matt

Datenblatt



| Modell | Breite mm. | Höhe mm. | Ausführung | Farbe | Wärmeleistung nach EN 442 bei $\Delta t=50$ | | Nabenabstand | Profilröhre | Rohr- | |
|------------------|------------|----------|------------|---------|---|--|--------------|-------------|-------------|------------|
| | | | | | 75/65/20°C | | | | Durchmesser | Rohranzahl |
| SMYRNA PLUS M.A. | 800 | 600 | Gerade | Schwarz | 382 | | 50 mm. | 30x40 mm. | Ø22 | 11 |
| SMYRNA PLUS M.A. | 1000 | 600 | Gerade | Schwarz | 465 | | 50 mm. | 30x40 mm. | Ø22 | 11 |
| SMYRNA PLUS M.A. | 1000 | 800 | Gerade | Schwarz | 636 | | 50 mm. | 30x40 mm. | Ø22 | 14 |
| SMYRNA PLUS M.A. | 1200 | 600 | Gerade | Schwarz | 549 | | 50 mm. | 30x40 mm. | Ø22 | 11 |
| SMYRNA PLUS M.A. | 1200 | 800 | Gerade | Schwarz | 749 | | 50 mm. | 30x40 mm. | Ø22 | 14 |

Farbe: Schwarz matt [RAL 9005] Pulverbeschichtet

Heizrohre: Ø22 mm.

Profil Röhre: 40x30 mm.

Max. Betriebsdruck: 10 bar

Max. Betriebstemperatur: 110 °C

Anschlüsse: 6 Anschlüsse: ½ Zoll mit Mittelanschluss

Diesen Badheizkörper, können Sie direkt an das zentrale Heizungssystem anschließen

Auch mit Heizstab nachrüstbar für Misch oder Elektro Betrieb

Lieferumfang: 1 x Badheizkörper SMYRNA PLUS Schwarz, 1 x Montageset für Wandmontage, 3 x Blindstopfen, 1 x Entlüftungstopfen.

Material: Baustahl

Made in TURKIYE

Garantie: 5 Jahre