

SMYRNA PLUS

Datenblatt



Modell	Breite	Höhe	Ausführung	Farbe	Wärmeleistung nach EN 442 bei $\Delta t=50$						
					75/65/20°C	Anschluss	Nabenabstand	Profilröhre	Rohr		Wandabstand
								Durchmesser	Rohranzahl		
SMYRNA PLUS	800	600	Gerade	Weiß	322	Standardanschluss	755 mm.	30x40 mm.	Ø25	10	60-90mm.
SMYRNA PLUS	800	1000	Gerade	Weiß	657	Standardanschluss	755 mm.	30x40 mm.	Ø22	19	60-90mm.
SMYRNA PLUS	1000	600	Gerade	Weiß	537	Standardanschluss	955 mm.	30x40 mm.	Ø25	10	60-90mm.
SMYRNA PLUS	1000	800	Gerade	Weiß	636	Standardanschluss	955 mm.	30x40 mm.	Ø22	14	60-90mm.
SMYRNA PLUS	1000	1000	Gerade	Weiß	950	Standardanschluss	955 mm.	30x40 mm.	Ø25	18	60-90mm.
SMYRNA PLUS	1200	600	Gerade	Weiß	628	Standardanschluss	1155 mm.	30x40 mm.	Ø22	11	60-90mm.
SMYRNA PLUS	1200	800	Gerade	Weiß	871	Standardanschluss	1155 mm.	30x40 mm.	Ø25	14	60-90mm.

Modell	Breite	Höhe	Ausführung	Farbe	Wärmeleistung nach EN 442 bei $\Delta t=50$						
					75/65/20°C	Anschluss	Nabenabstand	Profilröhre	Rohr		Wandabstand
								Durchmesser	Rohranzahl		
SMYRNA PLUS	800	600	Gerade	Weiß	322	mit Mittelanschluss	50 mm.	30x40 mm.	Ø25	10	60-90mm.
SMYRNA PLUS	800	1000	Gerade	Weiß	694	mit Mittelanschluss	50 mm.	30x40 mm.	Ø25	18	60-90mm.
SMYRNA PLUS	1000	600	Gerade	Weiß	465	mit Mittelanschluss	50 mm.	30x40 mm.	Ø22	11	60-90mm.
SMYRNA PLUS	1000	800	Gerade	Weiß	744	mit Mittelanschluss	50 mm.	30x40 mm.	Ø25	14	60-90mm.
SMYRNA PLUS	1000	1000	Gerade	Weiß	950	mit Mittelanschluss	50 mm.	30x40 mm.	Ø25	18	60-90mm.
SMYRNA PLUS	1200	600	Gerade	Weiß	549	mit Mittelanschluss	50 mm.	30x40 mm.	Ø22	11	60-90mm.
SMYRNA PLUS	1200	800	Gerade	Weiß	749	mit Mittelanschluss	50 mm.	30x40 mm.	Ø22	14	60-90mm.

Farbe: Weiß [RAL 9016] Pulverbeschichtet

Heizrohre: Ø22 oder Ø25 mm.

Profil Röhre: 40x30 mm.

Max. Betriebsdruck: 10 bar

Max. Betriebstemperatur: 110 °C

Anschlüsse:

Standardanschluss: 4 Anschlüsse: ½ Zoll

Mittelanschluss: 6 Anschlüsse: ½ Zoll mit Mittelanschluss

Lieferumfang: 1 x Badheizkörper SMYRNA PLUS, 1 x Montageset für Wandmontage, 1 x Blindstopfen (Mittelanschluss 3 x Blindstopfen), 1 x Entlüftungstopfen.

Material: Baustahl

Auch mit Heizstab nachrüstbar für Misch oder Elektro Betrieb

Made in TURKIYE

Garantie: 5 Jahre